



FICHA TÉCNICA

TX 400 Z22

ASPIRADOR INDUSTRIAL

El aspirador industrial TX 400 Z22 destaca por su **potencia, maniobrabilidad y compacidad**. Equipado con **soplante de canal lateral, certificado ATEX Z22**, es ideal para trabajos continuos sin necesidad de mantenimiento. En el interior del **aspirador** hay un filtro de gran superficie de **poliéster antiestático** (24.000 cm²), **certificado clase M** con una **eficiencia de filtración** de 1 micra. Se puede instalar un **filtro diferente** dependiendo de la aplicación. La unidad puede equiparse con un **filtro absoluto H14** bajo pedido. Un gran **contenedor de descarga de acero AISI 304** con ruedas de **65 o 100 Lt** le permite **vaciar fácilmente el material aspirado**.



POTENCIA
4 kW



SUPERFICIE
24.000 cm²



CAPACIDAD
100 Lt



HIGHLIGHTS

UNIDAD DE SUCCIÓN



La unidad de succión es una turbina de canal lateral con acoplamiento directo entre motor y rotor. Además, para garantizar un trabajo seguro, la unidad es equipada de una válvula de seguridad, que en caso de obstrucción, evita un posible sobrecalentamiento del motor.

SACUDIDOR DEL FILTRO



En un lado de la cámara de filtración hay un sacudidor ergonómico manual que permite limpiar el filtro fácilmente y rápidamente, sacando polvos y escombros desde la superficie del filtro. Gracias a este sistema de limpieza inteligente el operador puede seguir trabajando sin cambiar o lavar el filtro.

CARTUCHO ANTIESTÁTICO CLASE M



La filtración se realiza con un cartucho en poliéster antiestático. El cartucho ha sido estudiado para mantener una grande superficie filtrante en un espacio compacto. De esta forma el aire puede pasar a través aun si el filtro esté sucio. El cartucho es certificado en clase M (BIA | EN 60335-2-69). Esto significa que todas partículas hasta 1 micrón son paradas por el filtro para proteger el motor y el operador.

CONTENEDOR



El material aspirado se recolecta en un contenedor robusto. Detrás del aspirador hay un mango metálico que permite bajar el contenedor. El contenedor puede ser desplazado fácilmente porque lleva 4 ruedas industriales pivotantes. Cada rueda se encuentra en un chasis reforzado para garantizar la mejor estabilidad aun si el contenedor está lleno.

DATOS TÉCNICOS

MOTOR

Tipología	turbina a canal lateral
Marcado ATEX	II 3 D Ex htc IIB T140°C Dc
Voltaje	400V
IP	65
Vacío continuo	230mBar
Caudal máximo de aire	450m3/h
Válvula de seguridad	incluido
Nivel de ruido	73dB(A)
Frecuencia	50/60Hz
Potencia	5,5HP
Clase de aislamiento	F

FILTRO PRINCIPAL

Tipología	turbina a canal lateral
Clase EN 60335-2-69	Clase M
Promedio	poliéster antiestático
Limpieza de filtros	sacudidor manual

MÁQUINA

Caño de aspiración	70Ø mm
Dimensiones	650 x 1.100mm
Altura	1.400mm
Peso (kg)	140Kg



OPCIONES



MEDIOS DE FILTRO DISPONIBLES

**HEPA 14**

Filtro absoluto (EN 1822-5)

**PTFE ANT**

Filtro antiestático PTFE (M clase EN 60335-2-69)

**ANTISTATIC FILTER CARTRIDGE PUMA 30**

Cartucho de repuesto
Cartucho de repuesto de poliéster aluminizado antiestático clase M, para aspiradores BULL/FOX/SWAN/PUMA

**ANTISTATIC IFA/BGIA "M" CLASS STAR FILTER PUMA30/PUMA35**

Filtro estrella antiestático clase "M" IFA/BGIA
Filtro de bolsas de repuesto de poliéster antiestático con red metálica integrada en el tejido - categoría M (eficiencia de filtración 1 micrón) para aspiradores PUMA30/PUMA35

OPCIONES



SISTEMAS DE LIMPIEZA DE FILTROS DISPONIBLES

**PSC**

Sacudidor filtro neumático semiautomático

**SP**

Sacudidor filtro en contracorriente de aire
Filtro antiestático clase M (EN 60335-2-69), 3 cartuchos poliéster antiestático, 9 m² superficie filtrante

OPCIONES

ESTRUCTURA Y OPCIONES

**BX**

Contenedor en acero INOX AISI 304

**6X**

Cámara y contenedor en acero INOX AISI 304á

ACCESORIOS

**P12378****ATEX STARTER KIT Ø 50MM**

Kit básico de accesorios antiestáticos para aplicación con aspirador ATEX de 50 mm de diámetro

**P12378****ATEX STARTER KIT Ø 50MM**

Kit básico de accesorios antiestáticos para aplicación con aspirador ATEX de 50 mm de diámetro

**P12378****ATEX STARTER KIT Ø 50MM**

Kit básico de accesorios antiestáticos para aplicación con aspirador ATEX de 50 mm de diámetro